

d'Action 360 駐車監視オプション（DC204）取扱説明書

はじめに

このたびは、駐車監視オプション（品番：DC204）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

- 本製品は、カーメイト製DC3600R（以下カメラという）専用の駐車監視オプションで、カメラと車両電源の間に接続すると車両キースイッチがOFFの状態でも駐車監視モードとして動作できるようになります。
- 車両キースイッチをOFFにすると、カメラは駐車監視モードに自動で切り替わります。

注意

- 本製品の故障や本製品の使用によって生じた障害、および記録された映像やデータの損傷、破損による障害について、当社はその責任を一切負いません。
- 車両の使用状況や環境などによって車両バッテリーの状態は異なります。バッテリーの状態に合わせて電圧監視機能の設定を変更してください。電圧不足で車両キースイッチがONにならない場合は、バッテリーが劣化している可能性がありますので、新品バッテリーへの交換を推奨いたします。
- 製品内部に水や異物を入れないこと。火災や感電の原因となります。
- 本製品はDC3600R専用です。他の機器には接続しないでください。また、ご使用にあたっては必ずDC3600Rに同梱の取扱説明書も併せてよくお読みください。
- 本製品は12Vおよび24V車専用です。
- 濡れた手で本製品を触らないこと。感電の原因となります。
- 分解や改造をしないこと。火災や感電の原因となります。
- 穴や隙間にピンや針金などの金属を入れないこと。感電や故障の原因となります。
- 駐車監視モード中、暗い場所など環境によっては録画品質が低下することがあります。
- 一部の車両では、車両キースイッチをOFFした後もアクセサリ電源への電源供給が一定時間続きます。その場合、駐車監視モードに切り替わるまで時間がかかります。
- 本体の表面温度が高くなる場合があります。
- 機械式立体駐車場などの振動が多い場所では、衝撃検知の検知頻度が非常に高くなる可能性があります。使用環境に応じて設定値の変更や、手動で駐車監視スイッチをOFFにしてください。

セット内容

●駐車監視ユニット 1個

電源ケーブル
アースコード（黒）
バッテリーコード（黄）
アクセサリコード（青）
本体
本体LED
駐車監視スイッチ
設定スイッチ
ヒューズ


●ワンタッチコネクター 2個

注意
こちらの差し込み口は本製品で使いません。
取り付けの際は注意してください。

取り付けの前に

- 取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店や専門的知識のある工場などで行ってください。
- 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛み込みなどが無いよう注意して配線の処理を行ってください。
- 取り付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドなどで確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- コードを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、加工するなどは行わないでください。感電やショートによる発火の原因となります。
- 必ず付属のワンタッチコネクターを使用してください。接触不良、動作不良の原因となります。
- 一部の車種（主に輸入車）では、駐車監視オプションを接続する常時電源線を間違えやすいため、接続後はしばらく様子を見てカメラが正常に作動することを確認してください。間違えて接続すると設定時間よりも早く駐車監視を終了する場合があります。

配線概要図



取り付け方法

- 他の製品配線に割り込ませて接続しないこと。カメラが正常に起動できない、電源電圧が正しく動作しないなど動作不良や故障の原因となります。

1. アースコード（黒）を、車両の金属部分を固定している無塗装のボルトに共締めします。

注意

アースが不完全だと動作不良のおそれがあります。正しく取り付けください。
2. アクセサリコード（青）を、車両のアクセサリ電源がOFFのときにOV、ONのときに+12V/+24Vになるコードへ配線します。
3. バッテリーコード（黄）を、車両キースイッチのON/OFFに関わらず常に車両から+12V/+24V電源が供給されるコードへ配線します。
4. 電源ケーブルをカメラに差し込んで車両キースイッチをONにし、カメラの液晶画面が表示されること、および本製品の本体LEDが点灯することを確認します。
5. 本体裏側のハクリ紙をはがし、スイッチ操作が可能な場所に本体を確実に貼り付けます。

- 注意

 - 貼り付け面に汚れや油分がある場合、中性洗剤でよく拭き取り、水拭きをした後、乾いた布で拭き取ってください。
 - 本体が脱落しないように、しっかり取り付けてください。脱落により運転を妨げるおそれがあります。
 - 以下の条件を満たす場所に取り付けてください。
[運転操作を妨げない、エアバッグの動作を妨げない、水滴が容易に付かない、直射日光が当たらない。]
 - 粘着力を安定させるため、24時間以上放置してください。なお、粘着力が低下するため貼り直しはできません。
 - 電波干渉を避けるため、取り付け推奨位置に取り付けてください。
- （取り付け推奨位置）

使用方法

※詳細はカメラの取扱説明書をご覧ください。

- 駐車時

車両キースイッチをOFFにすると、駐車監視モードに自動で切り替わります。カメラのLEDを見て、駐車監視モードに切り替わっていることを確認してください。
- 走行時

車両キースイッチをONにすると、ドライブモードに自動で切り替わります。カメラの液晶を見て、ドライブモードに切り替わっていることを確認してください。

設定方法

電圧監視機能

車両のバッテリー上がりを防止するため、バッテリーの電圧値が設定値より約10分間連続して下回った場合に、バッテリーからの電源供給を停止し、動作を停止する機能です。下記の手順で設定してください。

1. 車両キースイッチをOFFにします。
2. 車両のバッテリーの状態に合わせて本製品の設定スイッチを操作します。

設定スイッチ

電圧	11.8V (23.6V)	12.0V (24.0V)	12.2V (24.4V)	★12.4V (★24.8V)
設定 スイッチ				

★：初期設定値

●監視電圧の設定値は、状況により車両バッテリーの電圧値と一致しないことがあります。目安としてお使いください。

メモ

車両の使用状況や環境などによって車両バッテリーの状態は異なります。バッテリーの状態に合わせて電圧監視機能の設定を変更してください。
下記のような場合には、車両バッテリーが弱っている可能性があります。その場合は、車両バッテリーの交換をおすすめします。

- バッテリーの使用年数が長い
- 多くの電装品が装着されている
- 長期間エンジンをかけていない
- 寒冷地で使用している

3. 車両キースイッチをONにし、30秒ほどしたら再度車両キースイッチをOFFにします。カメラが駐車監視モードで作動していたら、設定完了です。

駐車監視モード中の録画設定

車両キースイッチがONの状態、カメラの液晶メニューにある「録画設定」→「駐車監視」から、各選択項目の設定ができます。詳しい設定方法や設定値については、カメラの取扱説明書をご覧ください。

駐車監視モードの停止機能

本機能を使用すると駐車監視モードを停止することができます。
長時間使用しない場合などにご使用ください。
下記の手順で設定してください。

1. 車両キースイッチをONにします。
2. 駐車監視スイッチをOFFにする。
 - 本体LEDが消灯することを確認してください。
3. 車両キースイッチをOFFにします。
 - カメラが動作を停止していることを確認してください。

※駐車監視モードを再開したい場合は、車両キースイッチがONの時に駐車監視スイッチをONにしてください。

動作表示一覧

車両キースイッチ	本体LED	カメラ動作モード	状態
ON	点灯	ドライブモード	本体の駐車監視スイッチがONになっています。車両キースイッチをOFFにすると、駐車監視モードに自動で切り替わります。
	消灯	ドライブモード	本体の駐車監視スイッチがOFFになっています。この場合、エンジンを切っても駐車監視モードに切り替わりません。
OFF	消灯	駐車監視モード / 動作停止	駐車監視モードで動作中（※）、または駐車監視スイッチがOFFになっていてカメラは動作していません。

※カメラが動作中の場合、カメラ本体に衝撃を与えるとカメラのLEDが赤く点灯します。

トラブルと対処法

症状	解説
車両キースイッチONの状態 で駐車監視モードの本体LED が点灯しない	●本製品のヒューズが切れている →切れたヒューズを交換してください。 ●駐車監視スイッチがOFFになっている →一度車両キースイッチをOFFにしてから再度ONにした後、駐車監視スイッチをONに切り替え、LEDを確認してください。
車両キースイッチOFFの状態 で駐車監視モードに切り替わらない	●駐車監視スイッチがOFFになっている →一度車両キースイッチをONにし、駐車監視スイッチをONに切り替えてから車両キースイッチをOFFにしてください。
駐車監視時に設定時間より早く監視が終了する	●電圧監視機能が働いている →車両バッテリーの電圧値が、本製品の設定値を下回っています。設定値の変更またはバッテリーの交換や充電をお試しください。
車両キースイッチONの状態 でカメラの液晶やLEDが点灯しない	●本製品のヒューズが切れている →切れたヒューズを交換してください。

※上記に当てはまらない場合、コードなどが正しく配線されているか確認してください。

※下記のコンテンツから各種情報をご確認いただけます。

使い方やカメラの動作などわからないことがある	ダクジョン360 ホームページ 「サポート」→FAQ カーメイト AIチャットボット	https://daction.carmate.jp/support/faq/dc3600r.html LINEで24時間いつでも、どこでも気軽にお問い合わせいただけます。 ※LINEアプリのインストールが必要です。	
------------------------	--	--	--

仕様

対応カメラ（品番）		d'Action 360D（DC3600R）
電源電圧		DC12V/24V
定格出力電圧		DC5V
録画トリガー		衝撃検知
録画種類		常時録画、前後録画、後録画
最大消費電流 ※カメラの消費電流を含む	DC12V	ドライブモード 撮影時：480mA 駐車監視モード 常時録画 撮影時：350mA 駐車監視モード 前後録画 撮影時：300mA 駐車監視モード 前後録画 待機時：300mA 駐車監視モード 後録画 撮影時：320mA
		駐車監視モード 後録画 待機時：29mA ACC OFF、駐車監視モード OFF：3mA
		ドライブモード 撮影時：250mA
		駐車監視モード 常時録画 撮影時：180mA 駐車監視モード 前後録画 撮影時：160mA 駐車監視モード 前後録画 待機時：160mA
		駐車監視モード 後録画 撮影時：180mA 駐車監視モード 後録画 待機時：26mA ACC OFF、駐車監視モード OFF：3mA
	DC24V	常時録画 30分間 + 前後録画 16時間 + 後録画 2週間 ※ ACCコード（青）：0.5A 管ヒューズ BATTコード（黄）：5A 管ヒューズ
		約2m
		約4m
		H110mm×W70mm×D20mm（コード部除く）
		約300g
		-10℃ ～ +50℃ （駐車監視 後録画モード時）
		3年間

※時間は目安です。車両バッテリーの電圧が本製品で設定した電圧値を下回った場合や高温動作時は、動作を変更または停止します。

保証書

保証書

本製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターが受付いたします。

お買上機種名	駐車監視オプション（DC204）		
お買上げ日	年 月 日	無料修理保証期間	お買上げ日より 3 年間
お客様住所	TEL: □□□-□□□□		
販売店住所	TEL: □□□-□□□□		
故障データ	取付車種:	グレード:	年式:
	症状:		

保証規定

1. 保証期間内（お買上げ日より3年間）に、正常なご使用状態において、万一故障した場合には無料で修理または交換いたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有料となります。
(イ) 本保証書のご提示がない場合
(ロ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
(ハ) お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ニ) 外部から水分などの浸入の形跡が見られる場合
(ホ) 火災、地震、水害、異常電圧、公害、指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災、地変などによる故障及び損傷
(ヘ) 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
但し、お買上げ日、販売店名はレシートで可
(ト) 外観部分の損傷
3. 不正改造車に取り付けされた場合は保証対象外です。
4. 製品・部品・付属品を紛失された場合は保証対象外です。
5. 他人から譲り受けたもの、または再販品に関しては保証対象外です。
6. 修理は、必ず本保証書をご提示の上、お買上げの販売店、またはカーメイトサービスセンターにご依頼ください。
7. 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
8. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社カーメイト
本社 / 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11 TEL.03-5926-1212

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

ごユーザー登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる！

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>

カメラ 品番：DC204

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●本製品の誤った取り付け、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。